

Luftballons & Zubehör

Luftballons QP:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Druck bitte anliefern in der gewünschten Pantone-Farbe(n)
- Elemente kleiner als 1 mm, können im Druck herausfallen, sind schlecht leserlich und könnten sich schließen
- Runde / quadratische Formen können sich bei diesem Produkt verformen
- Passerungenauigkeiten können mit der Qualityprint-Drucktechnik leider nicht vermieden werden. Dies ist nur in der Druckqualität High Quality Precision Print möglich.

Luftballons HQPP

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Wir bitten Sie uns das Logo im Voraus zur Beurteilung zu zeigen, damit wir Ihnen unsere Druckempfehlung geben können. Nicht alle Vollfarb logos werden nur in Vollfarbe gedruckt. Manchmal müssen zusätzliche Sonderfarben gedruckt werden, um das beste Ergebnis zu erzielen.
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Druck bitte anliefern in der gewünschten Pantone-Farbe(n)
- Elemente kleiner als 1 mm, können im Druck herausfallen, sind schlecht leserlich und könnten sich schließen
- Runde / quadratische Formen können sich bei diesem Produkt verformen

Riesenballons QP:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Druck bitte anliefern in der gewünschten Pantone-Farbe(n)
- Elemente kleiner als 1 mm, können im Druck herausfallen, sind schlecht leserlich und könnten sich schließen
- Runde / quadratische Formen können sich bei diesem Produkt verformen
- Passerungenauigkeiten können mit der Qualityprint-Drucktechnik leider nicht vermieden werden. Wir bitten Sie uns das Logo im Voraus zur Beurteilung zu zeigen, damit wir Ihnen unsere Druckempfehlung geben können.
-

Punchbälle:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Druck bitte anliefern in der gewünschten Pantone-Farbe(n)
- Elemente kleiner als 1 mm, können im Druck herausfallen, sind schlecht leserlich und könnten sich schließen
- Runde / quadratische Formen können sich bei diesem Produkt verformen

Fahnen-/Wimpelketten & Papierfähnchen

Papierfähnchen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Sowohl die Vorder- als Rückseite anliefern
- Berücksichtigen Sie den Klebestreifen im Entwurf
- Texte und wichtige Elemente innerhalb des Sicherheitsspielraum
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=100

Fanfahnen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Sowohl die Vorder- als Rückseite anliefern
- Berücksichtigen Sie den Klebestreifen im Entwurf
- Texte und wichtige Elemente innerhalb des Sicherheitsspielraum
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=100

Fahnen- und Wimpelketten

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Sowohl die Vorder- als Rückseite anliefern
- Halten Sie die Oberseite 1 cm frei von Texte und Logos
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=100

Fahrradwimpel:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Sowohl die Vorder- als Rückseite anliefern
- Halten Sie die Oberseite 1 cm frei von Texte und Logos
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=100

Fahnenketten gestanzte Formen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Sowohl die Vorder- als Rückseite anliefern
- Halten Sie die Oberseite 1 cm frei von Texte und Logos
- Stanzform anliefern als Linie und sollte in Überdruck stehen und als Farbe gekennzeichnet sein
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=100

Vertikale Deko-Girlanden:

- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Stanzform anliefern als Linie und sollte in Überdruck stehen und als Farbe gekennzeichnet sein
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=100

Buchstaben-Girlanden:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Stanzform anliefern als Linie und sollte in Überdruck stehen und als Farbe gekennzeichnet sein
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=100

Gastronomie

Portionsfähnchen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 3 mm vom Rand entfernt platzieren

Portionsfähnchen gestanzte Formen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 3 mm vom Rand entfernt platzieren

Burgerpicker:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 3 mm vom Rand entfernt platzieren

Gunshape Bambus-Spießpicker

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Elemente kleiner als 2 mm, können im Druck herausfallen, sind schlecht leserlich und könnten sich schließen

Pappbecher:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen (liefern Sie keine Dateien in einer Kurve)
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Logos und Texte innerhalb der blauen Fläche platzieren
- Runde / quadratische Formen können sich bei diesem Produkt verformen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10
- Dateien bitte in Euroskala anliefern

Popcornbecher:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Kein Entwurf platzieren im Klebestreifen oder Autolockboden
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Pappteller:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Bierdeckel:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10
- Dateien als Euroskala anliefern

Pappbecherhalter:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Besteck:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Senden Sie nur vektorisierte Dateien
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Elemente kleiner als 2 mm, können im Druck herausfallen, sind schlecht leserlich und könnten sich schließen

Papiermasken und Papierhüte

Sonnenblenden / Kronen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Masken mit Gummiband:

- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung einschließen
- Stanzform anliefern als Linie und sollte in Überdruck stehen und als Farbe gekennzeichnet sind
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand und Bohrlöcher entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Masken am Stab (Stabmasken)

- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Stanzform anliefern als Linie und sollte in Überdruck stehen und als Farbe gekennzeichnet sind
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand und Bohrlöcher entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Augenmasken und Piraten-Augenklappen

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand und Bohrlöcher entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Kochmützen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Kronenhüte:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck

- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Partyhüte:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Indianerstirnbänder:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Piratencaps:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand und Bohrlöcher entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Komiteemützen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Photoprops:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10
- Stanzform anliefern als Linie und sollte in Überdruck stehen und als Farbe gekennzeichnet sind

Promotion

Fanklatschen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen

- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Winkehände:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Tröten:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Megafone:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Windmühlen:

- Verwenden Sie unsere Standskizzen
- Sowohl Vorder- als Rückseite anliefern
- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Notitzblöcke:

- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

Aufkleber Siebdruck:

- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen

- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Dateien in den gewünschten Standard- oder Pantone-Druckfarben

Aufkleber 4C Euroskala:

- Ändern Sie Texte immer in Buchstabenkonturen. Das ist notwendig, weil nicht alle Schriftarten in unserem System bekannt sind. Durch diese Umsetzung ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet
- Dateien bitte mit 3 mm Beschnitt anliefern für randabfallendem Druck
- Dateiverknüpfung immer einschließen
- Logos und Texte mindestens 5 mm vom Rand entfernt platzieren
- Beim Druck in Euroskala, Schwarz bitte anliefern als C=50, M=0, Y= 0 und K=10

MfG
Double-U